

EMSER - WERKE, DEPONIE	Bericht :		Beilage :	
	 Stump BOHR AG Zürich · Lausanne			
SONDIERBOHRUNG NR. 1	Plan Nr. 74 / 1714-1		Format : 30 · 47	
	Zürich, 22. Aug. 1974		Gezeichnet: A	
Bauherr: Emser - Werke AG, Domat - Ems	Bohrung ausgeführt : 19. - 23. 7. 74		Bohrmeister : XXXXXXXXXX	
	Höhenlage : Koordinaten :		Neigung : vertikal Richtung :	
Bohrprofil Masstab 1 : 50		Profil aufgenommen durch : Geotechnik AG, Maienfeld		

Bohrart	Höhen m über Meer	Tiefen ab OK Terrain	Schichtstärke	Profil	Beschreibung des aufgeschlossenen Bohrgutes	Geolo- gische identi- fikation	Kern - ausbeute		Bemerkungen
							50	100%	
RAMMKERNBOHRUNG Ø 203 mm					Kies und Aufschüttung				GESTÖRTE PROBEN 1.00 1.50 2.00 2.50 3.00 3.50 4.00 4.50 5.00 5.50 6.00 6.50 7.00 7.50 8.00 8.50 9.00 9.50 10.00 10.50 11.00 11.50 12.00 12.50 13.00 13.50 14.00 14.50 15.00 15.50 ACHTUNG TIEFE! 16.00 - 16.50
		3.30	3.30						
		4.00	0.70		Holz und Kunststoff				
					Aufschüttung				
		5.10	1.10						
		6.00	0.90		Kunststoffresten				
					Aufschüttung und Kunststoffresten				
ROT. Ø 131 mm ROTATION Ø 101 mm	10.60 12.00	10.60	4.60		2 × 1 1/2 cm Blechplatten und Kunststoff				
		11.50	0.90						
		12.00	0.50		Aufschüttung				
		12.70	0.70		Kies und Kunststoff				
		13.20	0.50		Ziegel und Schlacke				
					Aufschüttung				
		14.00	0.80						
					Sand, Kies und Steine				
		16.00	2.00						

EMSER-WERKE, DEPONIE

SONDIERBOHRUNG NR. 2

Bauherr: Emser-Werke AG, Domat - Ems

Höhenlage : Neigung : vertikal
Koordinaten : Richtung :

Bohrprofil Masstab 1 : 50

Bericht :

Beilage :



Zürich · Lausanne

Plan Nr. 74/1714-2

Format : 30 · 27

Zürich, 22. Aug. 1974

Gezeichnet: A

Bohrung ausgeführt : 24. 7. 74

Bohrmeister : [REDACTED]

Profil aufgenommen durch :
Geotechnik AG, Maienfeld

Bohrart	Höhen m über Meer	Tiefen ab OK Terrain	Schichtstärke	Profil	Beschreibung des aufgeschlossenen Bohrgutes	Geolo- gische identi- fikation	Kern- ausbeute 50 100%	Bemerkungen
RAMMKERNBOHRUNG Ø 203 mm					Aufschüttung			GESTÖRTE PROBEN
		1.50	1.50					1.00
		1.70	0.20		Kunststoffasern			1.50
		2.00	0.30		Aufschüttung			2.00
		2.30	0.30		Kunststoffasern			2.50
					Kunststoff und Holz			3.00
		3.40	1.10					3.50
		3.60	0.20		Aufschüttung			4.00
					Kunststoff und Aufschüttung			4.50
		5.50	1.90					5.00
6.00		6.00	0.50		Gips			5.50 ACHTUNG TIEFE! 6.00 - 6.50

SONDIERBOHRUNG NR. 3

Beilage :



Format : 30.43

Gezeichnet: A

Bohrmeister : [REDACTED]

Profil aufgenommen durch :
Geotechnik AG, Maienfeld

Bohrart	Höhen m über Meer	Tiefen ab OK Terrain	Schichtstärke	Profil	Beschreibung des aufgeschlossenen Bohrgutes	Geolo- gische identi- fikation	Kern - ausbeute		Bemerkungen	
							50	100%		
RAMMKERNBOHRUNG 6 203 mm		1.10	1.10		Aufschüttung				 GESTÖRTE PROBEN	
					Schlacke				 1.00	
										 1.50
										 2.00
										 2.50
										 3.00
										 3.50
										 4.00
										 4.50
										 5.00
										 5.50
										 6.00
										 6.50
										100  7.00
										 7.50
										 8.00
										 8.50
										 9.00
										 9.50
										 10.00
									 10.50	
									 11.00	
									 11.50	
									 12.00	
								 12.50		
								 13.00		
								 13.50		
14.00		14.00	1.20		Gips				ACHTUNG TIEFE! 14.00 - 14.50	

EMSER - WERKE , DEPONIE SONDIERBOHRUNG NR. 4		Bericht :	Beilage :
		 Stump BOHR AG Zürich · Lausanne	
Bauherr: Emser-Werke AG, Domat - Ems		Plan Nr. 74/1714 - 4	Format : 30 / 55
		Zürich , 22. Aug. 1974	Gezeichnet: A
Höhenlage : Koordinaten :	Neigung : vertikal Richtung :	Bohrung ausgeführt : 26. - 29. 7. 74 Bohrmeister : XXXXXXXXXX	
Bohrprofil Masstab 1 : 50		Profil aufgenommen durch : Geotechnik AG , Maienfeld	

Bohrart	Höhen m über Meer	Tiefen ab OK Terrain	Schichtstärke	Profil	Beschreibung des aufgeschlossenen Bohrgutes	Geolo- gische identi- fikation	Kern - ausbeute		Bemerkungen
							50	100%	
RAMMKERNBOHRUNG	203 mm				Aufschüttung Bauschutt , festgelagert				GESTÖRTE PROBEN
		5.00	5.00		Kies und Schlacke				
		19.60	14.60		Humus mit Wurzeln				
		19.90	0.30						